



Lfd. Nr.	Stückzahl	Benennung	Standard	Werkstoff	Abmessung Halbzeug	Bemerkung
1	1	Grundplatte		MSt 6	112 × 10	
2	1	Buchse	Schweißteil	MSt 5	∅ 20; 14 lg.	
3	1	Buchse		MSt 5	∅ 20; 9 lg.	
4	2	Bolzen		MSt 6	∅ 20; 98 lg.	
5	1	Bolzen		MSt 6	∅ 20; 98 lg.	
6	2	Bolzen		MSt 6	∅ 12; 108 lg.	
7	2	Bolzen		MSt 5	∅ 10; 85 lg.	
8	4	Buchse		MSt 2	∅ 12; 10 lg.	
9	2	Feder		Federstahldraht IV	∅ 1,3; 190 lg.	
12	2	Druckstück 20	TGL 0-6311			
13	2	Rändelmutter BM 6				
14	2	Zylinderstift 1,5 m × 6 × 16	TGL 0-7			
15	2	Zylinderstift 1,5 m × 6 × 14	TGL 0-7			
16	2	Scheibe 6,4	TGL 0-125			

Zeichnungsberichtigung: Der mit (5) bezeichnete Bolzen muß oberhalb des unteren Gewindegewindensatzes M 6 in einer Länge von 20 mm auf den Durchmesser von 7,8 mm abgedreht werden.